

TRATAMIENTO

PARA LOSETA CERAMICA

CLAVE # 90378

TRATAMIENTO ANTIDERRAPANTE PARA LOSETA CERAMICA

Líquido incoloro e inodoro que ayuda a reducir resbalones y caídas en superficie mojadas. ESTE TRATAMIENTO ES IDEAL PARA LOS PISOS MAS COMUNES EN EL MERCADO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DE ORIGEN CERÁMICO. También es compatible con algunos tipos de mármol, granito, piedra natural, y muchas más.

El tratamiento antiderrapante está diseñado para incrementar el coeficiente de fricción estático y dinámico en las superficies antes mencionadas en su estado natural, es decir, sin selladores ni otros recubrimientos aplicados sobre este. El tratamiento no alterará en absoluto la imagen del piso ni su resistencia a intemperie. Es ideal en aplicaciones dentro de hoteles, escuelas, oficinas, hospitales, centros comerciales, restaurantes, supermercados, gimnasios, residencias, comercios y millones de sitios más.

IMPORTANTE: Verifique la compatibilidad del tratamiento antes de su aplicación final con una primera prueba en una pequeña área inadvertida. Especialmente cuando se aplique en superficies pulidas o vidriadas, ya que puede haber pérdida de brillo. Por favor pruebe primero, para comprobar

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- _Incrementa la resistencia a caídas y resbalones en superficies CERAMICAS mojadas, sin sellar.
- _Rápido y fácil de aplicar, Listo para usarse.
- _Gran rendimiento
- _Uso interior y exterior.
- _Bajo olor.
- _Sin compuestos orgánicos volátiles (VOC's)
- _No flamable.
- _Probado, aprobado y clasificado como antiderrapante, por laboratorios independientes.



que es aceptable y cumple con sus expectativas. Evite el contacto con metales y superficies pintadas. Si esto ocurre, enjuague y lave inmediatamente. Las superficies metálicas pueden mancharse. No aplique cuando la temperatura de la superficie exceda los 25°C o sea menor a los 5°C. Por favor lea la hoja de datos y entienda las instrucciones de la etiqueta, antes de proceder a su aplicación. Si la superficie es sellada después de la aplicación del producto, no funcionará el efecto del tratamiento.

- _Alta tracción Certificada por el (Instituto Nacional para la Seguridad en Pisos) de EE, UU.
- _Excede los requerimientos de Coeficiente de Fricción (COF) de la OSHA, ADA, ANSI/NFSI y ASTM.
- _No altera la apariencia natural de la superficie, pero puede abrillantar u opacar la misma, si es sobre tratada. Pruebe primero.

DATOS TÉCNICOS	
Descripción: Líquido Claro	Vida en almacenaje: 2 años
Medidas del Contenedor: 1 galón (3.78 L) o 5 galones (18 L) o tambo de 55 galones (208 lts)	Flamabilidad: No Flamable
Gravedad específica: 1.03	Aplicación: Interiores y Exteriores
Rango de cobertura: 40 m2 por galón (3.78 lts)	Compuestos orgánicos volátiles (VOC'S): 0 g/t
Salud & Seguridad: Corrosivo	Punto de ignición: > 100° C
Rango de P.H: 3-4	Disolución: No recomendada, Úsese como se recomienda.
Temperatura de aplicación en superficie: entre 5°C a -25°C	Temperatura de almacenamiento.- mantenga el contenedor firmemente cerrado y seco. Almacénelo de 5°C a 25°C.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- _Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa y suciedad. Todos los selladores y acabados, deben ser removidos, antes de usar el tratamiento.
- _Cualquier superficie cubierta de grasa pesada, debe ser limpiada con nuestro desengrasante On Guard (producto N° 8501) o Flexclean (producto N°8301). La superficie debe ser

- lavada minuciosamente con agua limpia, y permitir que se seque después de usar limpiadores.
- _ Delimite con cinta de enmascarar y cubra, las superficies colindantes que no requieran el tratamiento, incluidos vidrios y metales.

MÉTODO DE APLICACIÓN PARA PISOS DUROS SIN SELLAR

- 1.- La superficie debe ser limpiada, hasta remover grasa, cera, residuos de mugre, o cualquier contaminación, permitiendo que seque.
- 2.- Aplique el tratamiento antiderrapante para pisos cerámicos uniformemente, con un aplicador de lana o un mechudo de microfibra, un galón por cada 37.15 m2 (400 pies2), y déjelo actuar por 5 minutos. Debe ser tomado con gran cuidado, al no permitir que la superficie seque. Manténgala mojada con el tratamiento, durante el proceso de aplicación. Añada tanto producto como se requiera para mantener la superficie mojada. (Importante: la superficie no debe dejar secarse, mientras dure la aplicación)
- 3.- Después de 5 minutos, enjuague el área con agua limpia y pruebe la resistencia a los resbalones, presionando y deslizando el pie sobre la superficie. Si las propiedades de resistencia son adecuadas, continúe como se indica abajo, Si no repita los pasos 2 y 3, con un incremento de cinco minutos, hasta que obtenga los resultados deseados.
- 4.- Después de que el efecto deseado ha sido obtenido, especial mente en áreas de más de 40m2 recomendamos neutralizar el efecto del tratamiento con el COMPUESTO DE ENJUAGUE. (producto N° 00501), Vacíe una bolsa de 454 grs. en 20 litros de agua y revuelva bien. La solución obtenida debe ser aplicada directamente a la superficie tratada, para detener químicamente el efecto del tratamiento y asegurarse de no SOBRE TRATAR la superficie.
- 5.- Después del tratamiento, el área debe ser enjuagada cuidadosamente con abundante agua limpia, y se debe dejar secar. Repita los pasos hasta que la superficie ya no haga burbujas, cuando se le aplique agua.
- 6.- El piso puede ser puesto en uso inmediatamente después de que la solución haya sido removida, enjuagando abundantemente con agua limpia y el residuo sea removido usando aspiradora para agua, depurador automático o un jalador de goma. Una vez que el piso este seco, el área puede ser reabierta.

TIEMPOS APROXIMADOS PARA EL TRATAMIENTO DE DIFERENTES SUPERFICIES NO SELLADAS CUANDO SE USA TRATAMIENTO PARA PISOS CERAMICOS.

SUPERFICIE	TIEMPO APROXIMADO DE TRTAMIENTO
Granito*	de 10 a 20 minutos
Terrazo*	20 minutos
Baldosa de cantera*	15 minutos
Ladrillo vidriado *	15 minutos
Loza *	20 minutos
Loseta cerámica *	de 5 a 20 minutos
Mosaico*	de 5 a 20 minutos

Los mosaicos sintéticos o sellados, no pueden ser tratados con tratamiento industrial.

NOTA: Los tiempos de tratamiento sugeridos arriba, son una guía. Los tiempos óptimos de tratamiento pueden variar dependiendo de la superficie involucrada. Siempre es conveniente realizar una prueba previa, en un área aislada, para verificar el tiempo adecuado para su piso o tina. Sugerimos que trabaje en el incremento de 5 minutos en sus pruebas exceptuando a los mosaicos y tinas de porcelana. Enjuague abundantemente su mosaico de prueba con agua limpia, y evalúe su desempeño y apariencia. Si no está satisfecho con la resistencia, repita con incrementos de 5 minutos. El tiempo máximo absoluto sugerido de tratamiento son 20 minutos. No lo deje más tiempo. Si no quedó satisfecho con la apariencia del piso, después de la prueba NO continúe. El tratamiento debe ser aplicado en una superficie limpia, libre de selladores y pinturas. Por favor lea y comprenda las instrucciones, antes de aplicarlo.

MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE TRATADA

Después de aplicado el tratamiento, es importante; que la superficie sea limpiada regularmente, para maximizar el desempeño antiderrapante. Para superficies pesadamente sucias o manchadas, use un detergente limpiador biodegradable base agua, que pueda ser usado en conjunto con un trapeador o cepillo. Después de limpiarlo, enjuague abundantemente con agua limpia y deje secar.

Con el tratamiento # 90378, puede prevenir caídas y resbalones en su empresa, hogar, o lugar de trabajo, evitando accidentes, heridas, pérdidas de horas-hombre por incapacidades, demandas e indemnizaciones. Trabaja creando una capa invisible en sus pisos, que incrementa el Coeficiente de Fricción (COF) y reduce dramáticamente el peligro de caídas y resbalones, cuando las superficies se encuentran mojadas. Este tratamiento funciona en pisos duros sin sellar. En interiores y exteriores. Es un tratamiento líquido base agua, con bajo olor, sin color, y que no requiere repetidas aplicaciones. Una aplicación puede durar hasta por 5 años. Es el único tratamiento disponible en el MUNDO, con fórmulas específicas a la medida para superficies regulares y de piedras naturales. Puede usarse en; Restaurantes, hoteles, moteles, supermercados, centros comerciales, hospitales, asilos para mayores, fabricas, plantas de procesamiento de alimentos, centros de salud, clubes deportivos, gimnasios, edificios de oficinas, albercas, cubiertas de barcos, pisos de transporte, regaderas, escaleras y muchos más.

Si tiene alguna duda o requiere mayor información, por favor contáctenos, antiderrapantes@nkb.mx o al Tel: 01 800 990 05 31. Precauciones mínimas: El producto puede causar quemaduras, y es dañino si es ingerido. Al aplicarlo debe vestir ropa protectora y guantes, así como protección para ojos y cara.

En caso de sentirse mal o de un accidente, busque asesoría médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua abundante, y busque ayuda médica. Úsese solamente en áreas bien ventiladas. Lea y entienda la hoja de datos de seguridad y las INSTRUCCIONES en la etiqueta, antes de usar el producto.



soportensp@nkb.mx
www.antiderrapantesnkb.mx
antiderrapantes@nkb.mx
Soporte: 01 800 990 05 31



"No Skidding" y el logo No Skidding®, son marcas registradas de la empresa No Skidding Products Inc. de Toronto, Canadá. El contenido y las imágenes están protegidas por derechos de autor y son usados bajo el permiso de No Skidding Products Inc. ©2018 NO SKIDDING.

CONSULTE CON NUESTRO TÉCNICOS LA APLICACIÓN EN SU PISO CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este producto no puede eliminar la posibilidad de resbalar o caer. La gran variación entre factores ambientales, posibles técnicas de aplicación, y la falta de control que tenemos sobre estas materias, puede afectar nuestras políticas. Los productos están garantizados contra defecto, cuando se usan y aplican acorde a las instrucciones. Sin embargo la responsabilidad independientemente de que sea expresada o esté implícita, está limitada a reemplazar el producto o a reembolsar su costo. Y no puede incluir la responsabilidad por los costos laborales, daños consecuentes e indemnizaciones por daños y perjuicios. . A causa de la variedad de circunstancias, qué afectan cada trabajo, Es responsabilidad del usuario, determinar la compatibilidad y seguridad del producto, para cualquier aplicación particular. Esta garantía limitada no puede ser modificada o extendida por los representantes del fabricante, sus distribuidores o comercializadores. Recomendamos al usuario particularmente, probar el producto, siempre, en una pequeña área aislada, antes de aplicarlo en toda la superficie. Si usted es sensible a los químicos, hágase siempre una prueba de tolerancia al producto. Para ayudar a mejorar y prolongar la efectividad del tratamiento, recomendamos altamente que la superficie sea mantenida con el desengrasante On Guard (N° Producto 8501) para ambientes grasosos, o con Flexclean (N° Producto 8301) para suelos regulares. Si permite que la superficie tratada se ensucie demasiado, esto disminuirá la efectividad del tratamiento, La superficie tratada debe ser limpiada o desengrasada regularmente, preferiblemente con los productos recomendados. Existen muchos factores fuera de nuestro control o conocimiento, los cuales afectan el uso y desempeño de nuestros productos, razón por la cual no nos hacemos responsables. EE80.